

準耐火建築物リスト(木造) イ-2

屋根	軒裏	外壁・屋外独立柱	間仕切壁	柱
<p>屋根 カラーベスト葺 NM-9567 又は ガルバリウム鋼板 NM-8697 グラスウールt=50以上 天井: PBt=12.5</p>	<p>軒裏 軒天ボード (ケイカル板 t=12)</p>	<p>外壁 サイディング貼 QF045BE-9226 又は パワーボード t=37 QF045BE-9207 外壁の屋内側 PB t=15 床 天井 &lt;屋外独立柱&gt; 断面図 サイディング貼 平面図</p>	<p>間仕切り壁 PB t=15 NM-8619 床 天井</p>	<p>間仕切り壁 PB t=15 NM-8619 平面図 &lt;屋内独立柱&gt;</p>
30分準耐火	45分準耐火	45分準耐火	45分準耐火	45分準耐火
告示第1358号 第五第1号-口 (1)	QF045RS-9122	外壁: QF045BE-9226 柱: QF045CN-9032	告示第1358号 第一第1号 -口 (1) ( )	告示第1358号 第二第二号
梁	床(1階除く)	階段	ファイヤーストップ(外壁)	ファイヤーストップ(間仕切り壁)
<p>床 天井 強化PBt=15 NM8615</p>	<p>床 フローリング t=12 構造用合板 t=24 (木材合計 t=30以上) 天井</p>	<p>木製階段</p> <p>裏面: 強化PBt=15 側桁の外側: PBt=15</p> <p>又は鉄骨階段</p>	<p>床 天井 ファイヤーストップ 105x36</p>	<p>床 天井 ファイヤーストップ 105x36</p>
45分準耐火	45分準耐火	30分準耐火		
告示第1358号 第四第二号	告示第1358号 第三第二号-イ (3)	告示第1358号 第六第二号-口		